

Sur un revêtement en résine polyuréthane, les cloques sont souvent provoquées par la présence d'eau ou d'humidité

Dans les cas graves, cette eau vient d'une manière conséquente depuis sous la chape et n'a rien à voir avec les liquides de nettoyage.

Toutefois, le cloquage est très souvent provoqué par l'eau utilisée lors du lavage de sol.

Des mesures simples et peu onéreuses peuvent éviter cette situation et fortement prolonger la durée de vie du revêtement sportif.

Fiche n°
2020-041



Fissuration de la résine

Conséquences liées à la présence d'eau ou d'humidité sous la résine



Créa-Sol Sàrl

Domaine sportif - ProtecSport

Rte de la Claie-aux-Moines 9 /11
Vers-chez-les-Blanc
1000 Lausanne 26

Téléphone : 021.784.31.45
E.mail: info@crea-sol.ch
Internet: www.sol-sportif.ch
www.crea-sol.ch

Souvent, certains responsables de l'entretien des sols sportifs se contentent de nettoyer le revêtement, considérant que leur mission est totalement remplie à la suite de ce travail.

Toutefois, il est également essentiel d'observer attentivement le sol tout au long de l'année, afin d'identifier les dégâts, aussi petits soient-ils. Ainsi, il est possible de prendre les mesures nécessaires afin d'éviter le cloquage qui provoque toujours une importante dégradation du revêtement sportif.

Les cloques, d'abord visibles sous la forme d'une légère ondulation de surface, sont provoquées 9 fois sur 10 par la présence d'eau ou d'humidité sous la résine polyuréthane. En observant attentivement le sol, il est assez facile d'identifier l'endroit qui présente une déchirure, souvent limitée à une microfissure.

Faire réparer une fissure est toujours une excellente décision, jamais très onéreuse.

Trois règles d'or pour éviter l'apparition des cloques

- Repérage des nouvelles fissures. Avant un décapage ou nettoyage à la grande eau, pose d'un scotch de protection sur celles-ci, évitant ainsi la pénétration de liquide dans la sous-couche du revêtement.
- Ne jamais laisser de l'eau ou de l'humidité autour des couvercles de sol et des fonds de douille.
- Ne pas gicler d'eau contre les murs ou les plinthes car l'étanchéité de ces zones n'est jamais garantie.

